

MANTA POLIMÉRICA

USO GERAL
IMPERMEABILIZAÇÃO



INDICAÇÃO

- Utilizada para impermeabilizar paredes, lajes, tanque d'água, cisternas, piscina, entre outros locais que tenham contato com água ou água estanque.

COMPOSIÇÃO

- Cimento Branco
- Fillers
- Polímeros
- Areia Quartzosa classificada
- Aditivos químicos não tóxicos

RENDIMENTO

- 1 kg/m²/por demão aplicada
- Locais de contato com água aplicar duas demãos em sentido cruzado.
- Locais de contato com água estanque ou exposto ao tempo aplicar quatro demãos em sentidos cruzados.

PREPARO DA BASE E APLICAÇÃO



- A MANTA POLIMÉRICA deverá ser aplicada no mínimo após 7 dias da execução da alvenaria e 14 dias para reboco ou concretagem da laje em caso de uma construção nova.
- Em aplicação na parede como reparo a umidade, deverá ser retirado o revestimento danificado, limpar toda a superfície do tijolo, livrando de toda e qualquer poeira, caso seja necessário regularizar os tijolos com MASSA ÚNICA REBOCO IBRAS, só aplicar a manta após a cura de no mínimo 7 dias, aplicar a manta nas camadas recomendadas no rendimento da embalagem.
- Executar o chapisco na manta após 24 horas da aplicação da última demão, pode utilizar ARGAMASSA AC II IBRAS como chapisco aplicando a mesma com a desempenadeira denteada e rebocar após 24 horas da execução do chapisco.
- Na aplicação em cisternas, tanques d'água e outros locais que a água fique estanque só aplicar com a superfície totalmente seca e nas quinas de paredes e pisos colocar tela para reboco para evitar fissuras. Só encher o local com água após 14 dias de aplicado.
- Em todas as aplicações do produto não se deve deixar quinas vivas, e recomendado usar tela em todas as quinas de paredes e pisos.
- É recomendado aplicar uma demão a cada 8 horas.

MANUSEIO



- Evitar sua inalação, assim como o contato com os olhos. Evitar o contato prolongado com a pele.
- Para manusear o produto deve-se utilizar luvas, óculos de proteção e máscara PFF 1.

PREPARO DA MANTA

- Em um recipiente plástico e limpo coloque a manta e acrescente 250ml de água a cada 1 kg de manta, misture a massa até ficar pastosa sem grumos secos, em seguida já pode começar a aplicação, o produto deve ser aplicado no período de no máximo 15 minutos, após esse tempo ele já começa a reagir e endurecer, por isso recomendamos apenas preparar a quantidade que for ser usada.

ARMAZENAGEM



- Manter em um ambiente ventilado, em cima de pallet e coberto, longe do contato com a água, animais e crianças.

VALIDADE

- 180 dias após a data de fabricação, na embalagem original e respeitando as condições de armazenagem.